

ECOFINISH PLUS

Disarmante in emulsione acquosa, pronto all'uso, per elevate finiture faccia a vista



[info. **PRECAUZIONI**]

Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza. Utilizzare indumenti protettivi completi. Consultare la scheda tossicologica conforme a Regolamento EU 2015/830.

Sostanze in Candidate List (Art.59 REACH): in base ai dati il prodotto non contiene sostanze SVHC $\geq 0,1\%$.

[info. **CONSUMI**]

Circa 25 g/m² di superficie.

[info. **CONFEZIONI**]

- Cisternetta da 1050 L
- Fusto da 210 L
- Tanica da 25 L

[info. **STOCCAGGIO**]

Il prodotto teme il gelo, è pertanto consigliabile il magazzinaggio a temperature comprese tra +5 °C e 40 °C.

A temperature uguali o inferiori a 2 °C può verificarsi la separazione dell'emulsione.

Stoccaggio massimo: 6 mesi in confezioni originali, non aperte.

[info. **SERVIZIO TECNICO**]

Istruzioni tecniche dettagliate sull'impiego dei prodotti possono essere richieste al rappresentante di zona o direttamente alla PROIND S.r.l.

ECOFINISH PLUS è un **disarmante in emulsione inversa, formulato con speciali olii sintetici ed additivi di origine vegetale biodegradabili, esenti da sostanze tossiche o dannose per operatori e per l'ambiente.**

ECOFINISH PLUS garantisce un'eccellente finitura dei manufatti in calcestruzzo faccia a vista, riducendo (anche con impieghi minimi di prodotto) la formazione di macro e micro bolle e assicurando superfici perfettamente uniformi.

Grazie all'impiego di speciali inibitori, mantiene le casseforme pulite e le protegge dalla corrosione. Il prodotto è inoltre idoneo anche per sfornature ritardate nel tempo.

Campi d'impiego

ECOFINISH PLUS può essere utilizzato in tutti i settori in cui è richiesta un'efficace azione disarmante per opere o manufatti in calcestruzzo. È quindi indicato sia per la prefabbricazione pesante e leggera sia per la cantieristica, in tutte le applicazioni in cui si desidera ottenere superfici in calcestruzzo di elevato livello estetico.

Nel settore della prefabbricazione il prodotto è adatto sia alla maturazione in ambiente naturale sia alla stagionatura a vapore.

ECOFINISH PLUS è compatibile con tutte le tipologie di casseforme: metallo, legno trattato e casseri in materiale plastico (polistirolo, gomma, poliuretano, ecc.). È inoltre particolarmente consigliato per applicazioni su superfici verticali.

Modalità d'impiego e consumi

Applicare ECOFINISH PLUS sulle casseforme mediante spruzzatori dotati di ugelli a pettine, con pressioni di esercizio superiori a 4 atm, oppure a pennello. Si raccomanda di utilizzare quantità ridotte di prodotto: con circa 20-25 g/m² si tratta 1 m² di superficie; in presenza di casseri assorbenti il consumo può arrivare fino a 30 g/m². I migliori risultati di disarmo si ottengono generalmente dopo 5-10 utilizzi della stessa cassaforma.

Non applicare ECOFINISH PLUS su superfici con temperature superiori a 40 °C. Prima dell'applicazione, i casseri devono essere puliti e asciutti: la presenza di acqua o di residui di calcestruzzo impedisce la formazione del sottile film protettivo e compromette l'azione disarmante.

Prima di procedere al getto del calcestruzzo, attendere l'evaporazione della componente acquosa del prodotto e la formazione del film continuo oleoso sulla superficie.

Attrezzature

Per un'applicazione rapida ed estremamente economica dei nostri disarmanti, mettiamo a disposizione attrezzature dedicate. Si consiglia l'utilizzo della pompa STAR 25. Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per valutare l'attrezzatura e la modalità di impiego più adatta alle vostre esigenze.