

ALCHIOIL 200

Disarmante universale ad azione chimico-fisica a media viscosità, con elevato potere anticorrosivo



[info. **PRECAUZIONI**]

Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza. Utilizzare indumenti protettivi completi. Consultare la scheda tossicologica conforme a Regolamento EU 2015/830.

Sostanze in Candidate List (Art.59 REACH): in base ai dati il prodotto non contiene sostanze SVHC $\geq 0,1\%$.

[info. **CONSUMI**]

Circa 1 L / 50 m² di superficie.

[info. **CONFEZIONI**]

- Sfuso
- Cisterna da 1050 L
- Fusto da 210 L
- Tanica da 25 L
- Tanica da 10 L

[info. **STOCCAGGIO**]

Il prodotto può essere conservato a lungo nelle confezioni originali, senza alterazioni.

[info. **SERVIZIO TECNICO**]

Istruzioni tecniche dettagliate sull'impiego dei prodotti possono essere richieste al rappresentante di zona o direttamente alla PROIND S.r.l.

ALCHIOIL 200 è un disarmante di ultima generazione.

Contiene particolari additivi ad **elevato potere anticorrosivo** che hanno funzione di inibitori, **prevenendo la formazione di macchie di ruggine sulle casseforme metalliche**.

Campi d'impiego

ALCHIOIL 200 riesce ad esplicare una eccezionale azione di distacco tra cassero e manufatto, preservando nel contempo la cassatura da possibili aggressioni di ossidazione così frequenti con i normali disarmanti. ALCHIOIL 200 contiene infatti un'equilibrata miscela di additivi che ne permettono l'impiego sia per getti in orizzontale che in verticale esplicando contemporaneamente una valida protezione della ruggine.

ALCHIOIL 200 è particolarmente idoneo per getti che debbono subire una stagionatura forzata, anche se per la sua versatilità lo si può definire un disarmante universale.

ALCHIOIL 200 non emana cattivi odori e gli additivi aggiunti sono addirittura usati in cosmesi: questo a tutela e a salvaguardia della salute degli utilizzatori.

Modalità d'impiego e consumi

Polverizzare sulla cassaforma, con spruzzatori ed ugelli appropriati, uno strato molto sottile di prodotto o passare sulla medesima un tampone leggermente inzuppato.

Con 1 litro di ALCHIOIL 200 si possono trattare circa 50 m² di superficie.

Attrezzature

Per un'applicazione rapida ed estremamente economica dei nostri disarmanti, abbiamo sviluppato speciali attrezzature.

Il nostro Ufficio Tecnico è a vostra disposizione per individuare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.