

Disarmante in emulsione acquosa, pronto all'uso, per elevate finiture faccia a vista



[info. **PRECAUZIONI**]

- Teme il gelo.
- Agitare bene prima dell'uso.
- Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza. Utilizzare indumenti protettivi completi. Consultare la scheda tossicologica.
- Sostanze in Candidate List (Art.59 REACH): in base ai dati il prodotto non contiene sostanze SVHC $\geq 0,1\%$.

[info. **CONSUMI**]

Circa 1 L / 80 m² di superficie.

[info. **CONFEZIONI**]

- Cisterna da 1050 L
- Fusto da 210 L
- Tanica da 25 L

[info. **STOCCAGGIO**]

Il prodotto teme il gelo, è pertanto consigliabile il magazzinaggio a temperature comprese tra +5° C e 40° C.
Stoccaggio massimo: 6 mesi in confezioni originali, non aperte.

[info. **SERVIZIO TECNICO**]

Istruzioni tecniche dettagliate sull'impiego dei prodotti possono essere richieste al rappresentante di zona o direttamente alla PROIND S.r.l.

ECOFINISH è un **disarmante formulato con speciali oli sintetici ed additivi di origine vegetale biodegradabili**, esenti da sostanze tossiche o dannose per gli operatori e per l'ambiente.

ECOFINISH garantisce un'ottima finitura dei manufatti in calcestruzzo faccia a vista riducendo, con impieghi modestissimi di prodotto, la formazione di macro e micro bolle rendendo le superfici dei manufatti perfettamente uniformi. ECOFINISH grazie all'impiego di speciali inibitori mantiene pulite le casseforme proteggendole dalla corrosione. Idonei anche per sfomatura ritardata nel tempo.

Campi d'impiego

ECOFINISH può essere utilizzato per casseforme lisce o scabre in acciaio legno "multistrato" o poliestere, per disarmare qualsiasi tipo di calcestruzzo, ad eccezione di calcestruzzi a consistenza terra umida.

ECOFINISH è consigliato anche per superfici verticali.

Modalità d'impiego e consumi

Polverizzare ECOFINISH sulle casseforme con spruzzatori ed ugelli a pettine e con pressioni di esercizio superiori a 4 atm. Si raccomanda di applicare una quantità modesta di prodotto tenendo presente che con 1 litro di ECOFINISH si possono trattare circa 80 m² di superficie. Non si deve utilizzare il prodotto ECOFINISH su superfici con temperature superiori a 40 °C.

Attrezzature

Per un'applicazione rapida ed estremamente economica dei nostri disarmanti, mettiamo a disposizione attrezzature dedicate. Si consiglia l'utilizzo della pompa STAR 25.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per valutare l'attrezzatura e la modalità di impiego più adatta alle vostre esigenze.