

# PRONTOSFORM

**Disarmante pre-emulsionato pastoso, ideale per casseforme verticali, assicura un'ottima finitura a faccia a vista**



---

## [ info. **PRECAUZIONI** ]

---

- Teme il gelo.
- Agitare bene prima dell'uso.
- Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza. Utilizzare indumenti protettivi completi. Consultare la scheda tossicologica.

---

## [ info. **CONSUMI** ]

---

Circa 1 L / 30 m<sup>2</sup> di superficie.

---

## [ info. **CONFEZIONI** ]

---

- Sfuso
- Cisterna da 1050 L
- Fusto da 210 L
- Tanica da 25 L

---

## [ info. **STOCCAGGIO** ]

---

Il prodotto teme il gelo, è pertanto consigliabile il magazzinaggio a temperature comprese tra +5° C e 40° C.

Dopo 1 o 2 mesi di stoccaggio può presentare un velo di olio superficiale; in tal caso mescolare il prodotto per far sì che il liquido superficiale venga riassorbito.

---

## [ info. **SERVIZIO TECNICO** ]

---

Istruzioni tecniche dettagliate sull'impiego dei prodotti possono essere richieste al rappresentante di zona o direttamente alla PROIND S.r.l.

PRONTOSFORM è un prodotto pre-emulsionato, pronto all'uso, con **ottima adesività alle pareti delle casseforme su cui forma un velo protettivo che non viene asportato dal calcestruzzo nell'operazione di getto e garantisce una perfetta uniformità sulle superfici**. Non intacca il calcestruzzo e non crea spolvero sulle casseforme.

Il disarmante PRONTOSFORM non contiene sostanze pericolose per la salute degli operatori e pertanto non è richiesta l'applicazione sulle confezioni di particolari simboli di pericolo, rischio o sicurezza.

## **Campi d'impiego**

Particolarmente indicato per la sfornatura di manufatti in calcestruzzo precompresso o strutture tradizionali che richiedono l'impiego di casseforme verticali, con particolari esigenze di finitura faccia a vista.

## **Modalità d'impiego e consumi**

Il potere coprente del PRONTOSFORM è in funzione del tipo di apparecchiatura utilizzata: i consumi ottimali si ottengono con l'impiego di sistemi a spruzzo ad aria compressa (airless), dove, in media, con 1 litro di prodotto è possibile trattare circa 30 m<sup>2</sup> di superficie. Agitare bene prima dell'uso.

## **Vantaggi**

PRONTOSFORM non altera il colore originale del cemento, sia grigio che bianco, e permette di ottenere manufatti lisci, privi di bolle, con eccellenti finiture a faccia a vista.

## **Attrezzature**

Per un'applicazione rapida ed estremamente economica dei nostri disarmanti, abbiamo sviluppato speciali attrezzature. Il nostro Ufficio Tecnico è a vostra disposizione per individuare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.