

# VIBROFORM SF

## Disarmante per sformature rapide



---

### [ info. **PRECAUZIONI** ]

---

Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza. Utilizzare indumenti protettivi completi. Consultare la scheda tossicologica.

---

### [ info. **CONSUMI** ]

---

Circa 1 L / 80 m<sup>2</sup> di superficie.

---

### [ info. **DOSAGGIO** ]

---

1 L per 80 m<sup>2</sup> di superficie.

---

### [ info. **CONFEZIONI** ]

---

- Cisterna da 1050 L
- Fusto da 210 L
- Tanica da 25 L

---

### [ info. **STOCCAGGIO** ]

---

Il prodotto può essere conservato a lungo, nelle confezioni originali, in luoghi coperti. Conservare il prodotto lontano da fonti di calore.

---

### [ info. **SERVIZIO TECNICO** ]

---

Istruzioni tecniche dettagliate sull'impiego dei prodotti possono essere richieste al rappresentante di zona o direttamente alla PROIND S.r.l.

VIBROFORM SF è un disarmante pronto all'uso appositamente formulato per la **scasseratura rapida dei manufatti in cemento**.

L'elevato grado di lubrificabilità del prodotto consente di ottenere una perfetta pulizia delle casseforme e un'ottima finitura delle superfici dei manufatti in cemento.

VIBROFORM SF si presenta come liquido trasparente.

### **Campi d'impiego**

Il VIBROFORM SF è adatto per tutti i tipi di sformature istantanee di manufatti, per getti di calcestruzzo in casseforme metalliche destinate alla produzione di manufatti con piccole e medie dimensioni.

### **Modalità d'impiego e consumi**

VIBROFORM SF viene utilizzato tal quale e può essere applicato a spruzzo o pennello.

In condizioni normali con 1 litro di VIBROFORM SF si possono trattare circa 80 m<sup>2</sup> di superficie.

### **Attrezzature**

Per un'applicazione rapida ed estremamente economica dei nostri disarmanti, abbiamo sviluppato speciali attrezzature.

Il nostro Ufficio Tecnico è a vostra disposizione per individuare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.