

ALCHIOIL 100

Disarmante universale, a bassa viscosità, per casseforme in ferro, legno e cemento, ad azione chimico-fisica



[info. **PRECAUZIONI**]

Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza. Utilizzare indumenti protettivi completi. Consultare la scheda tossicologica conforme a Regolamento EU 2015/830.

Sostanze in Candidate List (Art.59 REACH): in base ai dati il prodotto non contiene sostanze SVHC $\geq 0,1\%$.

[info. **CONSUMI**]

Circa 1 L / 80 m² di superficie.

[info. **CONFEZIONI**]

- Sfuso
- Cisterna da 1050 L
- Fusto da 210 L
- Tanica da 25 L
- Tanica da 10 L

[info. **STOCCAGGIO**]

Il prodotto può essere conservato a lungo nelle confezioni originali, senza alterazioni.

[info. **SERVIZIO TECNICO**]

Istruzioni tecniche dettagliate sull'impiego dei prodotti possono essere richieste al rappresentante di zona o direttamente alla PROIND S.r.l.

ALCHIOIL 100 è un disarmante opportunamente composto con particolari additivi che consentono una **facile sformatura e protezione delle casseforme**, con semplice applicazione anche alle basse temperature.

Per la sua particolare composizione forma un film omogeneo che crea una barriera inerte tra la cassaforma e l'impasto migliorando l'effetto faccia vista. ALCHIOIL 100 è particolarmente adatto per manufatti di grandi dimensioni.

Campi d'impiego

ALCHIOIL 100 è stato appositamente studiato per essere impiegato quale disarmante per casseforme lisce o scabre, in acciaio, legno o cemento. Idoneo sia per l'impiego in prefabbricazione che per edilizia in generale.

ALCHIOIL 100 è un disarmante pronto all'uso; per la sua particolare efficacia è consigliabile l'applicazione a spruzzo onde evitare quantità d'impiego eccessive.

Può essere applicato anche a basse temperature e non altera il colore originale del calcestruzzo.

Per le caratteristiche intrinseche del prodotto si permette il successivo trattamento delle superfici disarmate con idropitture, vernici o intonaci.

Modalità d'impiego e consumi

Polverizzare sulla cassaforma, con spruzzatori ed ugelli appropriati, uno strato molto sottile di prodotto o passare sulla medesima un tampone leggermente inzuppato.

Con 1 litro di ALCHIOIL 100 si possono trattare circa 80 m² di superficie.

Attrezzature

Per l'applicazione dei nostri disarmanti, in modo rapido ed estremamente economico, abbiamo approntato speciali attrezzature.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per valutare l'attrezzatura più adatta alle Vostre esigenze.